## Trouver et exécuter une commande myfab

Afin de simplifier la mise à jour et la maintenance des différents modules, 1Life a développé un ensemble de commandes mises à disposition de l'administrateur de l'ERP. Ces commandes sont recensées dans l'utilitaire « myhelp ».

Pour en afficher la liste, taper "myhelp" suivi de "Entrée" pour valider la commande.



```
Attention à toujours se connecter avec cet utilisateur pour bénéficier des scripts myfab !
Attention durant l'exécution des commandes
textes en violet sont écrits par le service R&D à votre attention
textes en blanc sont les textes générés par Linux.
Parfois ces textes poseront des questions (en anglais), répondez-y par :
  estion des applications
op-manager : Outil de maintenance des applicatifs
remplace les commandes openprod-up
                                 : Démarre le service Open-Prod

: Redémarre le service Open-Prod

: Arrête le service Open-Prod

: Donne le statut du service Open-Prod
  enprod-start
 penprod-stop
                                       : Configure le https pour Open-Prod (certificat autosigné),
 ttps-config
openprod-config : Configure Open-Prod pour accès Jasper : penprod-config : Configure Open-Prod (Worker, ...)
openprod-config : Configure Open-Prod (Worker, ...)
openprod-config : Configure Open-Prod pour accès 0365
openprod-info : Informations sur Open-Prod (Version, ...)
 asper
asper-start
 asper-start : Démarre le service Jasper
asper-stop : Arrête le service Jasper
asper-status : Donne le statut du service Jasper
asper-studio-install : Installe Jasper Studio
 asper-mono-config : Configure Jasper pour exécution en mono-serveur
OL
ogadmin4-install
                                      : Installe PgAdmin4 (équivalent SQL studio pour PostgreSQL)

    est incompatible avec le https
    Ouvre PostgreSQL vers l'extérieur (pour accès distant, depuis SQL Management Studio par exemple)

 ostgres-config
                                         : Met à jour une base de données
: Crée une sauvegarde d'une ou plusieurs base(s) de données
gl-backup
                                       : Met en place une sauvegarde régulière de base(s) de données
: Redémarre le service PostgreSQL
 ql-auto-backup
 ostgres-restart
myfab
myfab-sql-uninstall
myfab-specif-config
                                       : Désinstalle tous les modules myfab d'une BDD
: Active ou non les sources myfab Spécifique (modules)
     rimantes
s-install
rups-install : Installe le gestionnaire d'imprimantes Cups
pdf-printer-install : Installe une imprimante virtuelle PDF (pour tests)
      -config
                                       : Configuration de l'accès à distance (TSE ou Hyper-V) : Affiche une aide sur Linux
 ont-barcode-install : Installe les polices Codebar39, Codebar128 et fre3of9x
nostname-config : Met à jour le nom de la VM

ip-show : Montre l'adresse IP de la machine et les URLs accessibles
shared-folder-config : Crée et/ou configure un dossier partagé au réseau
ged-remote-config : Configure l'accès d'Open-Prod à la GED distante
ged-lemote-config : Configure 1-acces d-Open-Prod a la GED distance
master-password-config : Modifie le mot de passe Master d'Open-Prod (gestion des bases de données)
git-config : Configurer/Modifier un git (Utilisateur, Branche, Commit, ...)
gitllife-crt-config : Authentifie localement le certificat du serveur Git lLife
```

Cette liste de commandes est maintenue et mise à jour en continu. <u>Pour plus de détails</u> sur myhelp, se rendre sur la page dédiée.

Revision #2

Created 3 November 2022 13:38:18 by Alexis CHAPEL Updated 15 November 2022 12:11:31 by Alexis CHAPEL