

Section Jasper

Manipulation du service Jasper

Les commandes `jasper-start` et `jasper-stop` permettent simplement de gérer le démarrage et l'arrêt du service Jasper.

```
jasper-start      : Démarre le service Jasper
jasper-stop      : Arrête le service Jasper
```

La commande `jasper-status` permet d'interroger l'état du service et indique à l'utilisateur s'il est fonctionnel.

```
jasper-status    : Donne le statut du service Jasper
```

```
openprod@openprodubuntu20:~$ jasper-status
[jasperserver.service - Jasper Server 7.2.0]
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/jasperserver.service; enabled; vendor preset: enable)
Active: inactive (dead)

mars 06 12:07:10 openprodubuntu20.1life.local su[758]: pam_unix(su:session): session opened for user root on /dev/ttypts/0.
mars 06 12:07:14 openprodubuntu20.1life.local jasperserver[1115]: Tomcat started.
mars 06 12:07:16 openprodubuntu20.1life.local systemd[1]: Started LSB: Start JasperServer.
avril 05 12:54:03 openprodubuntu20.1life.local systemd[1]: Stopping LSB: Start JasperServer.
avril 05 12:54:03 openprodubuntu20.1life.local jasperserver[823420]: Stopping JasperServer.
avril 05 12:54:03 openprodubuntu20.1life.local su[823430]: (to root) root on none
avril 05 12:54:03 openprodubuntu20.1life.local su[823430]: pam_unix(su:session): session opened for user root on /dev/ttypts/0.
avril 05 12:54:08 openprodubuntu20.1life.local jasperserver[823447]: Tomcat stopped.
avril 05 12:54:18 openprodubuntu20.1life.local systemd[1]: jasperserver.service: Succeeded.
avril 05 12:54:18 openprodubuntu20.1life.local systemd[1]: Stopped LSB: Start JasperServer.
```

Commande jasper-studio-install

Elle permet de déployer le programme Jasper Studio sur un environnement Ubuntu doté d'une interface graphique. L'utilisateur pourra donc créer et paramétrer ses rapports directement depuis le serveur en question.

Commande jasper-mono-config

Elle permet de configurer le serveur Open-Prod pour qu'il accueille le programme Jasper. De plus, elle modifie le service Jasper afin de limiter les ressources qu'il peut prendre au détriment du service Open-Prod. Elle est exécutée automatiquement lors de l'installation d'Open-Prod par l'installation de Jasper si ce dernier détecte la présence d'Open-Prod sur le serveur.

Revision #4

Created 17 March 2023 09:41:45 by Alexis CHAPEL

Updated 13 May 2026 14:39:55 by Alexis CHAPEL