

Exemple

1. Créer la configuration de connexion

Créer une configuration nommée par exemple ERP secondaire - PostgreSQL ou SQL Server avec :

- Connecteur : PostgreSQL
 - Serveur : 10.0.0.15
 - Port : 5432
 - Base : erp_reporting
 - Utilisateur : compte de lecture dédié
-
- Connecteur : SQL Server
 - Serveur : 10.0.0.16
 - Port : 1433
 - Base : erp_exemple
 - Utilisateur : compte de lecture dédié

2. Créer la source de données

Créer une source nommée Clients externes puis associer la configuration précédente.

3. Saisir la requête SQL

Exemple :

```
SELECT customer_name AS Name, customer_code AS test, city AS test2, last_update FROM  
customer_export WHERE active = true
```

Dans cet exemple, la colonne Name alimente automatiquement le champ x_name du modèle généré.

Les colonnes test et test2 deviendront respectivement x_test et x_test2.

4. Prévisualiser

Utiliser le bouton Prévisualiser la requête pour vérifier que les colonnes exposées, les libellés et les lignes retournées correspondent au besoin.

5. Générer le modèle OpenProd

Cliquer sur Créer ou mettre à jour le modèle et l'interface.

Le module crée alors un modèle manuel du type x_external_clients_externes avec les champs nécessaires et l'interface OpenProd associée.

6. Charger les données

Cliquer sur Charger ou recharger les données pour importer les lignes dans le modèle généré, puis ouvrir la liste avec le bouton dédié.

7. Variante incrémentale

Si la table source contient une date de modification, la requête peut être adaptée avec %date après une première synchronisation réussie.

Revision #3

Created 26 May 2026 13:18:59 by Theotim COLIN DE VERDIERE

Updated 26 May 2026 15:05:55 by Theotim COLIN DE VERDIERE