

Utilisation dans une action serveur

Il est possible d'utiliser un enregistrement du module directement dans une action serveur.

La méthode à utiliser est `mf_execute`, qui attend comme paramètres une requête SQL via `query`, des paramètres d'exécution optionnels via `execute_params`, et un booléen `metadata` permettant de préciser si le retour doit inclure uniquement les lignes ou également les métadonnées de colonnes.

Nouveau Dupliquer Supprimer Actions de serveur / Exemple

Supprimer une action contextuelle

En-tête

Nom de l'action: Exemple FR Type: Exécuter le code

Modèle: Sources de bases de données externes Groupes autorisés:

Condition: True Séquence: 5

Désactiver mise à jour: ☒

Code Journal des paramétrages

```
1 db = env['mf.external.dbsource'].browse(2)
2
3 res = db.mf_execute("SELECT TOP 1 RECTCOMMEN FROM dbo.REPRESEN where RECTNOM LIKE '%B%' ", (), metadata=True)
4 cols = res['cols']
5 rows = res['rows']
6
7 raise UserError(str(cols))
8
9
10
```

Côté Openprod, pour faire de la lecture en test il est recommandé d'utiliser la méthode `UserError` qui permet d'afficher soit les noms des colonnes, soit leur contenu. Ici avec les variables `cols` et `rows`.

Affichage de la variable 'cols' :

Opération invalide

[RECTCOMMEN]

Fermer

Revision #1

Created 1 June 2026 09:04:50 by Theotim COLIN DE VERDIERE

Updated 1 June 2026 09:13:58 by Theotim COLIN DE VERDIERE