Traitement BL mf_do_partial_picking

Cette méthode permet de traite un picking en précisant les ids des lignes à traiter ainsi que les quantités pour chaque ligne. Les lignes de mouvements du picking qui ne seront forcées avec une quantité à 0.

Méthode / Exemple	Données d'entrée	Données de sortie

mf_do_partial_picking(picking_id, move_ids, qtys)
Traitement ddes lignes 614 et 615 du picking d'id 68 avec quantité 5 et 3.
`env["mf.tools"].mf_do_partial_picking(68,[614,615],[5,3])`
 	
exemple utilisation API openprod :
`URL : {{url serveur}}`
`/web/api/endpoint`
`{`
`"db":{{base}},`
`"token":{{token}},`
`"model":"mf.tools",`
`"method": "call_kw",`
`"call_method":`
`"mf_do_partial_picking",`
`"args":[],`
`"kwargs":[["picking_id",68]`
`,["move_ids",[614,615]],["q`
`tys",[5,3]]]`
`}`
	picking_id : id du picking a traiter
	move_ids : liste des id des mouvements à traiter
	qtys : liste des quantités à traiter (correspondant au mouvements de la liste move_ids)
		True sur l'opération à réussi.

Revision #4
Created 2025-01-21 08:31:45 UTC by Emeric ORSEL
Updated 2026-02-24 13:46:09 UTC by Emeric ORSEL